



3999  
3963

Tagterrasse:  
Klinker i pulverasfalt  
3 cm støbeasfalt udført  
med 5 cm hulkehl til  
gennemgående 8 x 60 mm flad-  
jern i o.k. stift sokkel  
og 12 cm tilbagevendende  
fals i støbt færdigelement  
Blyafdækning af asfalt på  
o.k. sokkel og over flad-  
jern 3 cm armering 8-15 cm løse  
betonklinker.  
Udluftningskanal af 3" flak-  
ket drenrør forbundet til  
det frie net i fastlås  
omvendende i altanunderside  
plan med pude.  
Alukraft  
14 cm jernbeton og pude.

gennemgående mæseleben  
marmorplade Kalmorden type E  
oplagt på 30 mm 9-jern med  
pudsejste ben fastkrust i gulv.

**T-A1**

forsænket loft

bruse- og  
håndvask

wc. og  
håndvask

Elevator- & ventilationshus:  
3 lag Built-up takning  
10 cm jernbeton med 7 cm fald mod  
søt.  
4 cm kork på underside.  
Zinkinddækning og løskant langs  
alle sider. Nedløb med udepyr og  
fordeler tilsluttet højere opkant.  
Vægge af 15 cm jernbeton og 5 cm  
Leca udvendig.  
Pudset udvendig. Indvendig berappet.

Tag:  
3 lag Built-up takning  
5 cm betonaftretningslag  
20-40 cm løse beton-  
klinker 10/20  
Alukraft  
12 cm jernbeton og pude  
udløb til Leca  
Tagterrasseelementvæg:  
3" x 5" sammelinnet garn  
20 x 20 mm fald i tagkant  
for d.l.  
3" x 1" lodret dækløst urv.  
2" x 1" lodret dækløst urv.  
3" x 1" lodret dækløst indv.  
Erystning:  
3" x 4" lodret Oregon Pine udv.  
Impregneret pap.  
10 cm Rockwool Batts  
Alukraft  
16 mm mæseplade.

Hvide lange tagkant  
med fald 1:40  
De 3 lag pap fortætter  
ud i rønden og påklæbes  
1 lag gråt abkaltpap.  
10 cm asfaltpaptrimmel  
som afslutning på beg  
og perlesten. Zinkaf-  
dækninger og inddækninger  
langs alle tagkanter.  
Nedløb 4" diameter.

Tagterrassebrystning:  
Færdigstøbt beton-  
element med huller  
til fastgørelse af  
mæsebeskytelse for  
hærdet glasplade og  
udepyrning for hulkenl.

o.k. dæk 3695  
u.k. dæk 3693

indstøbte sømklodser til vinduer

**4R**

o.k. derhul max. 223  
over jernbetondæk

Altangulv:  
5 cm hulkehl langs  
sokkel.  
1 cm fald pr. m.  
Klinker 12 x 12 cm  
afretningsslag.  
14 cm jernbeton  
og pude.

Wangs og Knops uldet til pude. Indv.  
Leca med støbetesten. Forplade af  
Kalmorden marmor type E.

Altanbrystning:  
Færdigstøbt beton-  
element med huller  
til fastgørelse af  
mæsebeskytelse for  
hærdet glasplade.

o.k. dæk 3415  
u.k. dæk 3403

indstøbte sømklodser til vinduer

**4R**

forsænket loft

køst- garderobe-  
skab K skab G

forsænket loft:  
o.k. loftplade  
u.k. indfatning.

forsænket loft:  
indstøbte klodser 60 x 60 cm net  
fastgørelse af temmerkonstruk-  
tion for 3,5 mm ASBESTOLUX 45 plader

indstøbte sømklodser t. vinduer

o.k. dæk 3155  
u.k. dæk 3123

indstøbte sømklodser til vinduer

**4R**

forsænket loft

forsænket loft:  
indstøbte klodser 60 x 60 cm net  
fastgørelse af temmerkonstruk-  
tion for 3,5 mm ASBESTOLUX 45 plader

indstøbte sømklodser t. vinduer

3999

3963

3765

3680

3485

3400

3240

3120

**V**

**IV**

**III**